

Kerapoxy Cleaner

Különleges tisztítószer epoxi fugázóanyagok eltávolítására

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Kerapoxy Cleaner** például a **Kerapoxy**, **Kerapoxy P** és **Kerapoxy Design**, stb. epoxi fugázóanyagok maradványainak eltávolítására alkalmas kerámia és üvegmozaik burkolólapokról.

Jellemző alkalmazások

- Epoxi fugázóanyagok maradványainak eltávolítása kerámia és üvegmozaik burkolólapokról.
- **Kerapoxy**, **Kerapoxy P** és **Kerapoxy Design**, stb. fugázóanyagokkal fugázott felületek végső tisztítása.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Kerapoxy Cleaner** tömény tisztítófolyadék epoxi fugázóanyagok maradványainak eltávolítására. A **Kerapoxy Cleaner** hatékonyan eltávolítja az epoxi fugázóanyagok maradványait, foltjait vagy nyomait maró károsanyag fejlesztése nélkül.

Helyesen alkalmazva a **Kerapoxy Cleaner** nem károsítja a kerámia burkolólapok közti fugákat.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja márványon és fényes kövön.
- Ne használja faanyagon.
- Ne használja metakrilát medencén.
- Amilyen felületen ismeretlen hatása a **Kerapoxy Cleaner** használata előtt végezzen próbát, és győződjön meg arról, hogy a kezelendő felület megfelelően ellenáll hatásának.
- Használata előtt védje a teljes felületet, hogy a nem kezelendő részekre ne kerüljön a termék.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Hordja fel a **Kerapoxy Cleaner**-t a tisztítandó felületre vagy a fugázóanyag maradványokra, hagyja állni néhány percig, majd távolítsa el Scotch-Brite® filcet átítatva, és jól öblítse le vízzel. Friss fugázóanyagokat is hatékonyan eltávolít; ha viszont a fugázóanyag felhordása után néhány óra múlva használja, inkább tovább (legalább 15 – 20 percig, legfeljebb 4 órán át) hagyja rajta a terméket, vagy ismételje meg használatát.

KISZERELÉS

A **Kerapoxy Cleaner** 0,75 kg-os szóróflakonban és 5 kg-os kannákban kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ

Száraz, fagytól védett helyen, eredeti, bontatlan csomagolásában, 24 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Kerapoxy Cleaner** irritálja a szemet és a bőrt. Ha a szemébe került, azonnal mossa ki bő, tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz! A felhordás során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, valamint tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket!

A termékünk biztonságos használatára, a további és teljes információ miatt olvassa el a vonatkozó legfrissebb Biztonsági Adatlapot.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak, illetve
hozzáférhetők a www.mapei.it és
www.mapei.com honlapokon**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	folyadék
Szín:	átlátszó sárga
Sűrűség (g/cm ³):	1,010
pH:	12,5
Eltartható:	24 hónapig eredeti bontatlan csomagolásban
1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:	irritáló. Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon található információkat
Vámtarifa szám:	3506 91 00
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Várakozási idő leöblítés előtt:	néhány perc, ha friss fugázóanyagokra hordja fel; illetve legfeljebb 4 órán át inkább szilárd maradványokra

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

KÉPEK:

A Kerapoxy Cleaner szórása a tisztítandó felületre

Tisztítás Scotch-Brite® filccel

Végső leöblítés szivaccsal

Burkolat végső tisztítása

158-9-2010 alapján